

Spessimetro per rivestimenti CM8826FN



- ➔ Ottimo rapporto qualità prezzo.
- ➔ Semplice da utilizzare e da calibrare.
- ➔ Misura lo spessore dello strato per singolo punto o in continuo.
- ➔ Sonda per materiali ferrosi Fe (principio dell'induzione magnetica)
- ➔ Permette la misura dello spessore di vernice, smalto, rame, zinco, alluminio, cromo ecc. su ferro, nickel, acciaio ecc. In generale permette la misura di materiali non magnetici su materiali magnetici.
- ➔ Sonda per materiali non ferrosi NFe (Principio delle correnti parassite)
- ➔ Permette la misura dello spessore di vernice, smalto, materiali sintetici ecc. su alluminio, ottone, zinco ecc. In generale permette la misura di materiali non elettricamente conduttori su materiali conduttori anche se non magnetici.
- ➔ Rispetta gli standard ISO2178 e ISO2361, DIN, ASTM e BS
- ➔ Ideale per l'utilizzo in produzione, per misurare lo spessore della vernice sulle carrozzerie e, utilizzando le basi di azzeramento, per misurare lo spessore di fogli, sacchetti, bottiglie ecc.

Specifiche:

Display:	4cifre, LCD
Campo di misura:	0 - 1250µm (0 - 50 mil)
Risoluzione minima:	0,1 µm da 0 a 99,9 µm - 1 µm sopra i 100 µm
Precisione:	± 1÷3% della misura o 2,5 µm o 0,1 mil, il maggiore tra questi.
Spessore minimo della base:	0,3mm
Diametro minimo area di misura:	5mm
Minimo raggio di curvatura:	Sonda Fe: convesso 1,5mm - concavo 25mm Sonda Nfe: convesso 3,0mm - concavo 50mm
Alimentazione:	4 pile tipo ministilo AAA
Condizioni di utilizzo:	Temperatura: 0 ÷ 50°C Umidità: <80%
Dimensioni:	127x67x28mm
Peso:	120g escluse le batterie



Fornitura:

- Valigetta di trasporto
- Manuale operativo
- Sonda tipo Fe
- Sonda tipo NFe
- Set di calibrazione
- Base di azzeramento ferrosa (ferro)
- Base di azzeramento non ferrosa (Alluminio)